



Caractéristiques Ledvance Projecteur  
LED Projecteur De Chantier Orange  
30W 2400lm 110D - 840 Blanc Froid |  
IP44 - Rechargeable - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 243843                                  |
| EAN                          | 4058075576513                           |
| Code Fabricant               | 4058075576513                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | LED WORKLIGHT BATTERY 30W 840 R-ST LEDV |
| Garantie Totale              | 3 ans                                   |
| Étiquette énergétique        | G                                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Wattage                           | 30W              |
| Substitut (Watt)                  | 40               |
| Dimmable                          | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2400lm           |
| Lumen per watt                    | 80               |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 110              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Couleur Claire       | Blanc          |
| Options de couleur   | Couleur unique |
| Facteur de puissance | >0.90          |

## Informations de l'appareil

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Montage                       | Sol                           |
| Couverture Optique            | Polycarbonate (PC)            |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique                    |
| Indice de Protection          | IP44                          |
| Protection Impacts            | IK05                          |
| Température de Fonctionnement | -10 to +40                    |
| Couleur du Luminaire          | Orange                        |
| Logement                      | Aluminium, PC (Polycarbonate) |
| Couleur du boîtier            | Orange                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 311 |
| Largeur (mm)  | 200 |
| Hauteur (mm)  | 316 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|