



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Projecteur de chantier Trépied Foncé Gris 1X30W and 2x5W 3280lm 110D - 840 Blanc Froid | IP54 - Rechargeable - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 243837                                  |
| EAN                          | 4058075576575                           |
| Code Fabricant               | 4058075576575                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | LED WORKLIGHT 40WCHRGMOB 840TRIPOD LEDV |
| Garantie Totale              | 5 ans                                   |
| Étiquette énergétique        | G                                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000                                   |

## Informations techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Technologie                 | LED Intégré      |
| Puissance (W)               | 40W              |
| Substitut (Watt)            | 50               |
| Tension (V)                 | 220-240          |
| Dimmable                    | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3280lm           |
| Lumen per watt              | 82               |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110              |
| Code Couleur                | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89          |
| Couleur Claire                    | Blanc          |
| Options de couleur                | Couleur unique |
| Facteur de puissance              | >0.50          |

## Informations de l'appareil

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Montage                       | Sol                           |
| Couverture Optique            | Polycarbonate (PC)            |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique                    |
| Indice de Protection          | IP54                          |
| Protection Impacts            | IK05                          |
| Température de Fonctionnement | -10 to +40                    |
| Couleur du Luminaire          | Orange                        |
| Logement                      | Aluminium, PC (Polycarbonate) |
| Couleur du boîtier            | Orange                        |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1694 |
| Largeur (mm)  | 755  |
| Hauteur (mm)  | 658  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|